

PRZEDMIAR ROBÓT UGB-19-03S

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej Nr 108753B Sielec (granica gminy) - Holonki w km 1+400,00 - km 2+000,00 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Lokalizacja: Pas drogowy drogi gminnej Nr 108753B, działka nr ewid. 325
Obręb 19 Sielec, gmina Boćki, pow. bielski

Zamawiający: Gmina Boćki
Ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Bocki

PRZEDMIAR UGB-19-03S

Strona 1

10-04-2019

SYKAŁ-NET

DZ	POZ	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00		
1.1			ROBOTY POMIAROWE D-01.01.01		
1.1	1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,600
		1	Od km 1+400,00 do km 2+000,00 (2000-1400)*0,001		0,600
1.2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04		
1.2	2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych ø 40 cm		
		D-03.01.01		metr	21,000
		1	Przepusty pod zjazdami indywidualnymi wg Zał. Nr 1		11,000
		2	Przepust pod drogą boczną wg Zał. Nr 1		10,000
1.2	3	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych ø 60 cm		
		D-03.01.01		metr	9,000
		1	Przepust pod drogą w km 1+575,07		9,000
1.2	4	D-01.02.04	Transport materiału o masie 0,3-1,0 MG samochodem 5 MG na odległość 0,5 km załadunek mechaniczny	Mg	5,508
		1	Gruz z rozbiórki przepustów pod zjazdami ø 40 cm		2,074
		2	Gruz z rozbiórki przepustu pod drogą ø 60 cm		3,434
1.2	5	D-01.02.04	Dopłata za transport materiału samochodem 5 MG na odległość ponad 0,5 km MNOŻNIK x19(dodatkové 9,5km)	Mg	5,508
		1	Gruz z rozbiórki przepustów pod zjazdami ø 40 cm		2,074
		2	Gruz z rozbiórki przepustu pod drogą ø 60 cm		3,434
2			ROBOTY ZIEMNE (Wymagania ogólne) D-02.00.00		
2	6	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl do 1,0 km	m³	396,000
		1	Transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego odl do 1km		142,300
		2	Wg Zał. nr 9		253,700
2	7	D-02.01.01	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 - ZUŻYCIE NA MIEJSCU	m³	182,900
		1	Wg Zał. nr 7 Tabela robót ziemnych		182,900
2	8	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl do 1,0 km - WYWÓZ	m³	2983,500
		1	Wg Zał. nr 7 Tabela robót ziemnych		2876,700
		2	Wg Zał. nr 1 Tabela robót na zjazdach		106,800
2	9	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 MNOŻNIK x4	m³	3237,200

DZ	POZ	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Wg Zał. nr 7 Tabela robót ziemnych 2870,1+6,6		2876,700
		2	Wg Zał. nr 1 Tabela robót na zjazdach 106,8		106,800
		3	Wg Zał. nr 9 253,7		253,700
2	10	D-02.03.01	Formowanie nasypów ręcznie z ziemi przemieszczanej spycharkami kat 1-2	m ³	182,900
		1	Wg Zał. nr 7 Tabela robót ziemnych 182,6+0,3		182,900
2	11	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3	m ³	183,300
		1	Wg Zał. nr 7 Tabela robót ziemnych 183+0,3		183,300
3	ODWODNIENIE D-03.01.01				
3	12	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu grub 30 cm z profilowaniem skarp	metr	200,000
		1	Rów od km 1+980 do km 2+000 2000-1980 strona lewa		20,000
		2	Rów od km 1+400 do km 1+480 1480-1400 strona prawa		80,000
		3	Rów od km 1+900 do km 2+000 2000-1900 strona prawa		100,000
3	13	D-03.01.01	Przepust rurowy - ława fundamentowa żwirowa	m ³	3,150
		1	Przepusty pod zjazdami (5,5+5,5)*0,3*0,5 indywidualnymi wg Zał. Nr 1		1,650
		2	Przepust pod drogą boczną wg Zał. 10,0*0,3*0,5 Nr 1		1,500
3	14	D-03.01.01	Przepust rurowy z rur betonowych ø 400 długości do 15 m	metr	21,000
		1	Przepusty pod zjazdami 5,5+5,5 indywidualnymi wg Zał. Nr 1		11,000
		2	Przepust pod drogą boczną wg Zał. 10,0 Nr 1		10,000
3	15	D-03.01.01	Przepust drogowy 1-otworowy z rur żelbetowych ø 600 kruszywo naturalne	metr	9,000
		1	Przepust pod drogą w km 1+575,07 9,0		9,000
3	16	D-03.01.01	Obudowa wlotu /wylotu/ przepustu rurowego ø 600	m ³	2,000
		1	Przepust pod drogą w km 1+575,07 - 1,0*2 ścianka na wlocie i wylocie przepustu		2,000
3	17	D-03.01.01	Nawierzchnia z kamienia narzutowego 13-17 cm	m ²	38,000
		1	Skarpy, wlot i wylot przepustów pod 8,0*2 zjazdami indywidualnymi		16,000
		2	Skarpy, wlot i wylot przepustu pod 8,0*1 drogą boczną		8,000
		3	Skarpy, wlot i wylot przepustu pod 14 drogą w km 1+575,07		14,000
4	PODBUDOWY (Wymagania ogólne) D-04.00.00				
4	18	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	4404,000
		1	Warstwa ulepszonego podłoża wg 4404,0 Zał. Nr 6		4404,000
4	19	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 - zjazdy i wloty dróg bocznych	m ²	230,900
		1	Zjazdy wg Zał. Nr 1 127,1+103,8		230,900
4	20	D-04.04.02b	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczane ręczne grub 6 cm	m ²	127,100
		1	Warstwa odcinająca na zjazdach wg 127,1 Zał. Nr 1		127,100
4	21	D-04.04.02b	Warstwa odcinająca z piasku ręcznie - dodatek za 4 cm	m ²	127,100
		1	Warstwa odcinająca na zjazdach wg 127,1 Zał. Nr 1		127,100
4	22	D-04.04.00a	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% w korycie, zągęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	4507,800
		1	Warstwa ulepszonego podłoża wg 4404,0 Zał. Nr 6		4404,000
		2	Warstwa ulepszonego podłoża na 103,8 zjazdach wg Zał. Nr 1		103,800

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	23	D-04.04.00a	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 15 cm	m ²	4507,800
		1	Warstwa ulepszonego podłoża wg Zał. Nr 6 4404,0		4404,000
		2	Warstwa ulepszonego podłoża na zjazdach wg Zał. Nr 1 103,8		103,800
4	24	D-04.05.01a	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2 grub 8 cm	m ²	4263,600
		1	Warstwa mrozochronna wg Zał. Nr 5 4164,0		4164,000
		2	Warstwa mrozochronna na zjazdach wg Zał. Nr 1 99,6		99,600
4	25	D-04.05.01a	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2 - dodatek za 12 cm	m ²	4263,600
		1	Warstwa mrozochronna wg Zał. Nr 5 4164,0		4164,000
		2	Warstwa mrozochronna na zjazdach wg Zał. Nr 1 99,6		99,600
4	26	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 grub 8 cm	m ²	3874,900
		1	Podbudowa zasadnicza wg Zał. Nr 4 3780,0		3780,000
		2	Podbudowa na zjazdach wg Zał. Nr 1 94,9		94,900
4	27	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 - dodatek za 14 cm	m ²	3874,900
		1	Podbudowa zasadnicza wg Zał. Nr 4 3780,0		3780,000
		2	Podbudowa na zjazdach wg Zał. Nr 1 94,9		94,900
5	NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW D-05.00.00				
5	28	D-05.01.04a	Nawierzchnia żwirowa warstwa dolna jezdni mechanicznie grub 10 cm	m ²	121,500
		1	Zjazdy indywidualne wg Zał. Nr 1 121,5		121,500
5	29	D-05.01.04a	Nawierzchnia żwirowa warstwa dolna jezdni mechanicznie - dodatek za 5 cm	m ²	121,500
		1	Zjazdy indywidualne wg Zał. Nr 1 121,5		121,500
5	30	D-05.01.04a	Nawierzchnia żwirowa warstwa górna jezdni mechanicznie grub 8 cm	m ²	121,500
		1	Zjazdy indywidualne wg Zał. Nr 1 121,5		121,500
5	31	D-05.01.04a	Nawierzchnia żwirowa warstwa górna jezdni mechanicznie - dodatek za 2 cm	m ²	121,500
		1	Zjazdy indywidualne wg Zał. Nr 1 121,5		121,500
6	NAWIERZCHNIE ULIC D-05.00.00				
6	32	D-05.03.05b	Nawierzchnia żwirowo-piaskowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	3428,900
		1	Warstwa wiążąca jezdni wg Zał. Nr 3 600,0*5,58		3348,000
		2	Warstwa wiążąca na zjazdach wg Zał. Nr 1 80,9		80,900
6	33	D-05.03.05b	Nawierzchnia żwirowo-piaskowo-asfaltowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm	m ²	3428,900
		1	Warstwa wiążąca jezdni wg Zał. Nr 3 600,0*5,58		3348,000
		2	Warstwa wiążąca na zjazdach wg Zał. Nr 1 80,9		80,900
6	34	D-05.03.05a	Nawierzchnia żwirowo-piaskowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	3379,100
		1	Warstwa ścieralna jezdni wg Zał. Nr 2 600,0*5,5		3300,000
		2	Warstwa ścieralna na zjazdach wg Zał. Nr 1 79,1		79,100
6	35	D-05.03.05a	Nawierzchnia żwirowo-piaskowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m ²	3379,100
		1	Warstwa ścieralna jezdni wg Zał. Nr 2 600,0*5,5		3300,000
		2	Warstwa ścieralna na zjazdach wg Zał. Nr 1 79,1		79,100
7	POBOCZA D-05.00.00				
7	36	D-05.01.04a	Nawierzchnia żwirowa warstwa górna pobocza, rozścielana ręcznie grub 8 cm	m ²	849,500
		1	Pobocza żwirowe strona lewa wg Zał. Nr 8 422,0		422,000
		2	Pobocza żwirowe strona prawa wg Zał. Nr 8 427,5		427,500

DZ	POZ	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7	37	D-05.01.04a	Nawierzchnia żwirowa warstwa górna pobocza, rozścielana ręcznie - dodatek za 1 cm MNOŻNIK x 2	m ²	849,500
		1	Pobocza żwirowe strona lewa wg Zał. Nr 8		422,000
		2	Pobocza żwirowe strona prawa wg Zał. Nr 8		427,500
8		ROBOTY RÓŻNE D-01.00.00			
8	38	D-01.01.01a	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kmpł	1,000