

D 01	
2,0cm	blacha stalowa, powlekana, układana na zamek
5,0 x 5,0cm	łaty
2,5 x 2,5cm	kontrłaty
-	folia wiatroizolacyjna
20,0 x 8,0cm	krokwie/ wełna mineralna między krokwiami 15,0cm
15,0cm	wełna mineralna układana poprzecznie do krokwi
-	folia paroizolacyjna
3,0cm	ruszt
1,25cm	płyta gipsowo - kartonowa

D 02	
2,0cm	blacha stalowa, powlekana, układana na zamek
5,0 x 5,0cm	łaty
2,5 x 2,5cm	kontrłaty
-	folia wiatroizolacyjna
20,0 x 8,0cm	krokwie drewniane

P 01	
2,0cm	wykończenie/ gres
6,0cm	posadzka betonowa
15,0cm	izolacja termiczna/ styropian podłogowy EPS 100
-	hydroizolacja/ folia budowlana np. Isovil
12,0cm	wylewka betonowa
25,0cm	podsypka piaskowa, zagęszczana warstwowo

P 02	
5,0cm	posadzka betonowa
20,0cm	izolacja termiczna/ styropian podłogowy EPS 100
26,5cm	płyta stropowa, kanałowa, strunobetonowa
-	wolna przestrzeń
7,0cm	sufit podwieszany kasetonowy

S 01	
0,06cm	wykończenie/ tynk cienkowarstwowy na siatce
20,0cm	izolacja termiczna/ styropian fasadowy EPS 70
42,0cm	konstrukcja istniejąca/ ściana murowana
1,5cm	tynk wewnętrzny cementowo - wapienny

S 02	
0,06cm	wykończenie: tynk cienkowarstwowy na siatce/ blacha stalowa, powlekana, układana na zamek
20,0cm	izolacja termiczna/ styropian fasadowy EPS 70
24,0cm	konstrukcja proj./ mur z pustaków ceramicznych
1,5cm	tynk wewnętrzny cementowo - wapienny

S 03	
10,0cm	izolacja termiczna/ styropian fasadowy EPS 70
24,0cm	konstrukcja proj./ mur z pustaków ceramicznych
1,5cm	tynk wewnętrzny cementowo - wapienny

F 01	
10,0cm	izolacja termiczna/ styrodur ekstrudowany EPS 100
-	hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit
42,0cm	konstrukcja istniejąca/ ściana fundamentowa
-	hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit

F 02	
10,0cm	izolacja termiczna/ styrodur ekstrudowany EPS 100
-	hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit
42,0cm	konstrukcja proj./ mur z bloczków betonowych
-	hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit

F 03	
-	hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit
42,0cm	konstrukcja proj./ mur z bloczków betonowych
-	hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit

W 01	
15,0cm	proj. witryna, słupowo - ryglowa z PVC

T 01	
8,0cm	kostka polbrukowa, betonowa
25,0cm	podsypka piaskowa, zagęszczana warstwowo

NEOARCHITEKTURA
Marek Orzechowski
ul. Poniatowskiego 12
17-100 Bielsk Podlaski
tel: 601 473 656
e-mail:ooorzech@wp.pl
NIP: 656-191-45-68
REGON: 380618197

Projektant br. architektoniczna:	mgr inż. architekt Marek Orzechowski nr. uprawnień: 15/PDOKK/2012	
Asystent br. architektoniczna:	mgr inż. architekt Mateusz Bagrowski	
Sprawdzający br. architektoniczna:	mgr inż. architekt Karol Klimowicz nr. uprawnień: Bł-PdOKK/122/2009	

PRZEKRÓJ A-A/ Prace projektowe

TEMAT:	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury / Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej
ADRES:	Działka nr geod. 587/1, ul. Dubieńska, 17-111 Boćki, powiat bielski

BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
architektoniczno - konstrukcyjna	19.08.2019r.	1:50	A/04